

- Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege nach Herstellerangaben mit Magic Oil Care und die Unterhaltsreinigung mit Neutralreinger. Die genauen Pflegerythmen entnehmen Sie der Pfleghanweisung für Magic Oil 2K.
- Die geölte Parkettfläche darf innerhalb der ersten 12 Stunden nach Applikation von Magic Oil 2K nicht abgedeckt werden!

Verbrauch: 10 – 20 ml/m²

Wichtiger Hinweis: Bei Kontakt des Produktes mit textilen Materialien besteht Selbstentzündungsgefahr!
Deshalb getränkte Lappen, Pads o.ä. mit Wasser durchfeuchten und in dicht verschlossenen Behältern aufbewahren / entsorgen.

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden die optimale Reinigung und Pflege erhält, anbei eine Übersicht der Verschmutzungsgrade:

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	Unterhaltsreinigung richtet sich nach der Häufigkeit der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene	12 Monate	ca. alle 2 Monate
Mittelstark	Treppen, Büroräume, Korridore		6 Monate	ca. alle 2 – 4 Wochen
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte		2 – 3 Monate	ca. alle 8 – 12 Tage

Ihr Parkettlegebetrieb:

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den hygroskopischen Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchteänderungen quillt bzw. schwindet das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumluftzustandes eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen. Die geölte Holzbodenoberfläche dient bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen zum Schutz. Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzpflasterarbeiten“, die mit dem Produkt: Pallmann Magic Oil 2K geölt sind und mit dafür geeigneten Pallmann-Pflegemitteln gepflegt werden.

Achtung: Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.



Pflegeanweisung für Magic Oil 2K

Wertvolle Tipps für die richtige Pflege von imprägnierten Holzböden



JP Coatings GmbH | A Company of Uzin Utz Group
 Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
 Bestellhotline: +49 (0)1805 575357 (0,12 €/min)
 Servicehotline: +49 (0)900 1002535 (1,40 €/min)
 E-Mail: info@pallmannshop.de | www.pallmannshop.de

Pallmann®
 bringt's auf den Punkt.

Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Naturstoffes, einen Parkett oder Holzfußboden entschieden, der mit Magic Oil 2K imprägniert wurde.

Geölte Holzfußböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Öl- bzw. Wachsschicht begangen werden, frühestens jedoch nach 12 Stunden. Die imprägnierte Oberfläche darf nach 12 Stunden mit Wasser oder anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten in Verbindung gebracht werden. Je mehr der neu imprägnierte Holzfußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto länger ist die Lebensdauer des Holzfußbodens. Die volle Beanspruchung z. B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach 12 Stunden erfolgen. Neu imprägnierte Holzfußböden dürfen in den ersten 12 Stunden nicht mit künstlichen und/oder textilen Belägen sowie mit Folie abgedeckt werden.

1. Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care (Magic Pflege)

Damit Ihr imprägnierter Holzfußboden den ständigen Verunreinigungen stand hält, muss die Erst- und Unterhaltspflege mit Pallmann Magic Oil Care durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Die Erstpflege kann erst nach 12 Stunden auf den neu imprägnierten Holzfußboden aufgetragen werden.
2. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
3. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
4. Erstpflege: Das Magic Oil Care pur mit einem Wischmopp gleichmäßig dünn auftragen.
5. Unterhaltspflege: Ca. 500 ml Pallmann Magic Oil Care auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und aufdrehen lassen.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.

2. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger

Bei imprägnierten Holzfußböden mit Magic Oil 2K muss die Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiniger erfolgen.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
3. Die 1. Unterhaltsreinigung kann erst nach 12 Stunden auf den neu imprägnierten Holzfußboden erfolgen.
4. Unterhaltsreinigung: 100 – 200 ml Pallmann Neutralreiniger auf 10 Liter Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Arbeitsgerät (flusenfrei) 1mal feucht (nicht nass) in einer Arbeitsrichtung über den Boden ziehen und aufdrehen lassen.
5. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
6. Die Unterhaltsreinigung muss auf den Verschmutzungsgrad der Parkettfläche abgestimmt werden.

3. Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife

Hinweis: Wir empfehlen die Grundreinigung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Verarbeitung:

1. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz, Staub und Fett befreien.
2. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
3. Die Pallmann Holzbodenseife je nach Verschmutzungsgrad mischen. Bei mittelstarker Verschmutzung ca. 1 – 2 Liter auf 10 Liter Wasser und bei sehr starken Verschmutzungen pur verwenden. Die zu reinigende Oberfläche muss nur

nebefeuert gewischt (Bei starker Verschmutzung bürsten) werden (nicht nass).

4. Mit einer Bürste oder Tellerschleifmaschine (grünes Pad) den Schmutz von der Bodenoberfläche lösen.
5. Nach Beendigung des Reinigens, unbedingt mit klarem Wasser nebefeuert nachwischen.
6. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
7. Die Anzahl der Reinigungen richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.
8. Die grundgereinigte Parkettfläche mit Magic Oil 2K nachölen, siehe Punkt 4.

4. Nachpflege mit Pallmann Magic Oil 2K

Die Häufigkeit der Nachpflege mit Pallmann Magic Oil 2K ergibt sich aus der Trittbelastung bzw. aus der Häufigkeit des Feuchtwischens.

- Die Nachpflege mit Pallmann Magic Oil 2K kann erst vorgenommen werden, wenn eine Grundreinigung mit Pallmann Holzbodenseife erfolgt ist.
- Gering belasteter und selten feucht gewischter Bereich: 1 x jährlich.
- Normaler Wohnbereich: 1 – 2 jährlich.
- Stark belasteter gewerblich genutzter Bereich: monatlich bis vierteljährlich.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur temperieren und gut aufschütteln.
2. Magic Oil 2K mit der Härterkomponente mischen und mit geeignetem Werkzeug (z.B. Pallmann Lackspachtel) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
3. Eine Schicht Magic Oil 2K, 10 – 30 Minuten nach dem Spachtelauftrag mit Pallmann Polierpad (grün) den Überschuss entfernen und mit Polierpad (weiß) auspolieren.
4. Werkzeuge nach Gebrauch mit Universal-Pinselreiniger reinigen.